

El analizador más pequeño para monitorizar el anticoagulante oral en POC

Eficiencia en el análisis

- Lanceta de seguridad
- Cubeta de reacción desechable
- Innovadora identificación de reactivo por RFID
- Gestión del Control de Calidad

Reducción de los costes de atención al paciente

- Reactivo monotest
- Análisis sobre sangre total
- Sólo una gota de sangre capilar

Mejora la eficiencia

- Prueba de INR basada en el método de referencia
- Diseñado para usuarios profesionales
- Resultado en 120 segundos

Fácil manejo

- Capacidad de almacenamiento de 1000 resultados
- Dispositivo portátil (con batería interna)
- Múltiple conectividad
 - Sistema de información de laboratorio
 - Software opcional de gestión Yumizen G



Yumizen

G100



Dimensiones y peso:

Ancho : 10,2 cm ; Alto : 5,5 cm ; Profundidad : 16,5 cm ;
Peso : 0,38 kg

Impresora (opcional con el software de gestión de resultados Yumizen G)

Rendimiento:

Medida en 120 segundos
Volumen de muestra: 20 µL

Temperatura de funcionamiento:

15°C a 32°C

Alimentación:

100-240v, 50-60Hz.
6x1,5v – Pilas AA.

Pantalla:

Pantalla LCD táctil a color de 53 x 71 mm.

Almacenamiento:

Capacidad de almacenamiento de 1000 resultados
1 puerto USB

Parámetro:

INR

Consumibles (kit):

Pipeta de muestra, 20 µL (rosa)
Pipeta dispensadora, 200 µL (verde azulado)
Soporte de pipeta
Pack de 25 capilares para toma de muestra
Pack de 96 puntas de pipeta

Reactivos:

25 cubetas específicas de medición (bola de mezcla incluida)
Reactivo 2 (6 ml)
Vial de Control I (contiene nivel 1 de control de plasma liofilizado para disolver en una inyección de 200 µL de agua)
Vial de Control II (contiene nivel 1 de control de plasma liofilizado para disolver en una inyección de 200 µL de agua)

Linealidad:

INR : 0,8 – 8,0

Normativas:

EN 61326-2-6 : 2006
IEC 61010-1 : 2001
IEC 61010-2-101 : 2002
EN ISO 13485 : 2003 y 2012
NF EN ISO 14971 – 2013

Directivas :

EN ISO 13485 : 2003
98/79/EC (DIV)
2011/65/EU (RoHS)
2002/96/EC (WEEE) y 2006/66/EC (Baterías y Acumuladores)
1907/2006 (REACH)
2004/108/CE (Compatibilidad Electromagnética)
2006/95/CE (Limitaciones de tensión)

