

Instrumento compacto de dos canales dedicado a laboratorios pequeños para realizar el screening de coagulación y el test D-Dímero

Eficiencia en el análisis

- 2 canales independientes de medición
- Fácil de usar; innovadora interfaz de usuario
- Gestión del Control de Calidad
- Curva master de calibración (no se necesita calibrar)

Completa seguridad

- Capacidad de lectura de códigos de barras
- Almacenamiento externo de datos (dispositivo USB)
- Reactivos listos para usar

Aumento de la eficiencia

- 3 métodos de medición de referencia: coagulativo, turbidimétrico y cromogénico
- Resultado en 120 segundos
- Sin mantenimiento

Fácil manejo

- Capacidad de almacenamiento de 1000 resultados
- Conectividad para impresora externa
- Dimensiones muy reducidas
- Múltiple conectividad:
 - Sistema de información de laboratorio
 - Software opcional de gestión Yumizen G



Yumizen

G200

By **HORIBA**
Medical

Coagulation Yumizen Range



Yumizen
G200

Dimensiones y peso:

Ancho: 10,2 cm ; Alto: 5 cm ; Profundidad: 16,5 cm ;
Peso: 0,4 kg

Rendimiento:

Máximo tiempo de medida de 120 segundos

Temperatura de funcionamiento:

15°C - 30°C

Alimentación:

100-240VAC, 47-63Hz, 25W
Alimentación eléctrica externa

Exportación:

2 puertos USB:
1 conector USB maestro : para conectar al equipo una impresora externa, un lector de códigos de barras o un dispositivo de almacenamiento externo
1 conector USB esclavo: para conectar el equipo a un ordenador externo

Pantalla:

Pantalla LCD táctil a color de 53 x 71 mm

Capacidad de almacenamiento:

1000 resultados

Parámetro:

Tests coagulativos (640 nm)
Tests de screening (PT, APTT, Fibrinógeno y TT)
Factores (II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII)
Test turbidimétrico (570 nm)
D-Dimer
Test cromogénico (405 nm)
ATIII

Incluye (kit):

1 Yumizen G200
1 Unidad de alimentación eléctrica
1 Mezclador magnético (2 unidades por kit)
1 Manual de usuario

Normativas:

EN 61326-2-6 : 2006.
IEC 61010-1 : 2001.
IEC 61010-2-101 : 2002.
EN ISO 13485 : 2003 y 2012.
NF EN ISO 14971 - 2013.

Directivas:

98/79/EC (DIV)
2011/65/EU (RoHS)
1907/2006 (REACH)
2014/30/EU (Compatibilidad electromagnética)
2014/35/EU (Limitaciones de tensión)

HORIBA
Medical

FRANCE +33 (0)4 67 14 15 15 - ITALY +39 / 06 51 59 22 1 - SPAIN +34 / 91- 353 30 10 - PORTUGAL +351 / 2 14 72 17 70 - UK +44 (0) 1604 542650
POLAND +48 / 22 6732022 - USA +1 / 949 453 0500 - BRAZIL +55 / 11 2923-5439 - THAILAND +66 / 2 861 59 95 - CHINA +86 / 21 3222 1818
INDIA +91 / 11 4646 5000 - GERMANY AXON LAB AG +49 / 7153 92260 - DISTRIBUTORS NETWORK +33 (0)4 67 14 15 16

HORIBA Medical online : <http://www.horiba.com/medical>



Operating IMS

Explore the future

Automotive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientific

HORIBA